



Cod. 7 12132030

**MURISANI ANTICONDENSA**

PITTURA ANTICONDENSA ANTIMUFFA

<b>Descrizione</b>	Pittura murale anticondensa, ad elevato potere antimuffa contenente microsferi cave. Termoisolante, fonoassorbente, ad elevata traspirabilità.
<b>Caratteristiche</b>	Il potere termoisolante evita la formazione di condensa. Il potere antimuffa impedisce nel tempo la formazione ed il proliferare delle muffe. Conforme secondo la norma EN 15457 ( resistenza alla crescita dei funghi). Le proprietà termoisolanti variano in funzione dello spessore applicato.
<b>Impieghi</b>	Per interno su intonaci civili nuovi o su vecchie pitture aggredite da muffe, previo idoneo trattamento con Murisani Cleaner. Per assicurare il miglior risultato è sempre necessario applicare due mani.

**CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE:**

<b>Composizione</b>	A base resine viniliche in emulsione, microsferi cave e principi attivi antimuffa.
<b>Peso specifico</b>	0.80 ± 0.02 kg/L a 20°C.
<b>Viscosità</b>	26000 ± 2000 cP a 20°C con Brookfield RVT (F6 V10).
<b>Volume solido</b>	57% ± 2%
<b>Permeabilità al vapore</b>	Alta UNI EN ISO 7783-2
<b>Applicazione</b>	A pennello, rullo.
<b>Diluizione in volume</b>	Con acqua potabile : max. 15 - 20% .
<b>Resa</b>	4 m <sup>2</sup> /L per una mano.
<b>Essiccazione</b>	2-3 ore a 20°C e 65% U.R.
<b>Sovrapplicazione</b>	8 h a 20°C e 65%UR
<b>Cicli applicativi</b>	Applicare una mano di Fissamuro Ambientesano o Medium prima delle mani di finitura.
<b>Colore</b>	Bianco.
<b>Avvertenze</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. I supporti devono essere sani, coerenti, esenti da macchie di umidità. Preparare con cura usando idoneo fissativo, soprattutto in caso di elevato assorbimento.</li><li>2. Se presenti alghe o muffe sul supporto, eliminare gli inquinanti applicando Murisani Cleaner.</li><li>3. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30° C.</li><li>4. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.</li></ol>
<b>Riferimenti da inserire nei capitolati per appalti e preventivi:</b>	Pittura murale anticondensa, ad elevato. potere antimuffa contenente microsferi cave. Termoisolante, ad elevata traspirabilità. A base di resine viniliche in emulsione. Peso specifico: 0,80 ± 0.02 kg/L Resa : 4 m <sup>2</sup> /L per mano.

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – schede tecniche"

**"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"**