



SCHEDA TECNICA

## **FAI TU *acril color*** **SMALTO "ACRILICO" PER TUTTE LE SUPERFICI**

### **- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Acril color è uno smalto spray a base di resina acrilica a rapida essiccazione adatto sia per interno che per esterno. Possiede un elevato potere di aggrappaggio sulla maggior parte delle superfici, è ideale per la verniciatura di materiali particolarmente difficili quali plastica, infissi, legno, ecc.

Il film di vernice essicca al tatto in soli 5 minuti.

Il prodotto è sovraverniciabile, dopo completa essiccazione, con qualsiasi tipo di vernice, ha un'ottima copertura, alta resa, non ingiallisce (la tinta resta inalterata nel tempo)

- Tasto erogatore studiato per limitare colature e ottenere uniformità nella rosa di spruzzo.
- Valvola autopulente.

### **- MODO DI IMPIEGO**

- Pulire accuratamente la superficie da trattare da polvere, grassi e ruggine.
- Agitare energicamente la bombola almeno per un minuto tenendo la bombola capovolta.
- Spruzzare da una distanza di 20 ÷ 30 cm.
- Per evitare colature, dare due o più mani leggere e incrociate.
- Dopo l'uso capovolgere la bombola e spruzzare fino all'uscita di solo gas per ottenere la pulizia dell'erogatore.

### **- CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Composizione prodotto a base di resine acriliche, solventi, pigmenti coloranti
- Aspetto liquido
- Odore caratteristico di solvente
- Colore vari
- Peso specifico 0,75 ÷ 0,80 g/ml (20°C)
- Idrosolubilità insolubile
- Liposolubilità solubile
- Solventi esteri e chetoni
- Propellente propano / butano

### **- DURATA DI IMMAGAZZINAMENTO**

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente almeno 36 mesi.

### **Estremamente infiammabile**

### **- CONFEZIONE**

Bombola in metallo da 400 ml  
Cod. vari, dipende dal colore

R&D 11.02.2008

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

SEDE LEGALE:  
VIA SANTENA, 1 – 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY  
CAP. SOC. € 20.010.000,00 I.V. — PARTITA IVA 05082750968  
COD.FISC. 05082750968  
REG.IMP.TORINO 05082750968  
R.E.A. DI TORINO 1051229  
DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C.  
PLI (NETHERLANDS) B.V.  
A wholly-owned subsidiary of **PETRONAS**

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE:  
VIA ANTICA DI CASSANO, 23  
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY  
CALL CENTER 02 92436.1  
FAX 02 92436306  
WWW.AREXONS.IT

Azienda con Sistema di  
Gestione per la Qualità  
certificato da:



LR 0261563